

1848/.. | LIPSTICK

Indoor | Wall UP | LIPSTICK



Productomschrijving

opbouwspot met flexibele arm - richtbaar - zonder schakelaar - zonder LED driver

Technische gegevens

Mechanisch

	Afmetingen armatuur	ø60x395 mm
	Richtingstype	In beide vlakken
	Type bevestiging	Wand
	IP-beschermingsgraad	IP20
	Staaaf	300 mm
	Type staaaf	FLEX
	Type gebruik	Interieur

Elektrisch

	Armatuurklasse	III
	Spanning	=500mA

Lamptype

	1x LED 190lm CRI80 max. 1,8W	500mA	
--	------------------------------	-------	--

Opties

	S1537/..	supplement schakelaar
--	----------	-----------------------

	TRMINI500MA/..
--	----------------

Beschikbare kleuren

	1M	aluminium	1848.1M.NW
	1M	aluminium	1848.1M.WW
	2M	aluminium	1848.2M.NW
	2M	aluminium	1848.2M.WW
	162	aluminium / messing	1848.162.NW

	162	aluminium / messing	1848.162.WW
	216	aluminium / messing	1848.216.NW
	216	aluminium / messing	1848.216.WW
	16	messing	1848.16.NW
	16	messing	1848.16.WW