



Productomschrijving




opbouw plafondverlichting - vast - voeding asymmetrisch - met LED driver

Technische gegevens

Mechanisch

	Afmetingen armatuur	900x45x380 mm
	Type bevestiging	Plafond
	IP-beschermingsgraad	IP20
	Type gebruik	Interieur





















Elektrisch

	Type dimmer	Led C
	Armatuurklasse	I
	Spanning	~230V

Lamptype

	7x LED 467lm CRI80 max. 3,8W	350mA		
---	------------------------------	-------	---	---

Beschikbare kleuren

	1M aluminium	1747.AS.7.1M.NW		29 aluminium	1747.AS.7.29.16.NW
	1M aluminium	1747.AS.7.1M.16.NW		29 aluminium	1747.AS.7.29.16.WW
	1M aluminium	1747.AS.7.1M.WW		47 aluminium	1747.AS.7.47.WW
	1M aluminium	1747.AS.7.1M.16.WW		47 aluminium	1747.AS.7.47.16.WW
	2M aluminium	1747.AS.7.2M.16.WW		47 aluminium	1747.AS.7.47.NW
	2M aluminium	1747.AS.7.2M.WW		47 aluminium	1747.AS.7.47.16.NW
	2M aluminium	1747.AS.7.2M.16.NW		49 aluminium	1747.AS.7.49.WW
	2M aluminium	1747.AS.7.2M.NW		49 aluminium	1747.AS.7.49.NW
	29 aluminium	1747.AS.7.29.NW		49 aluminium	1747.AS.7.49.16.NW
	29 aluminium	1747.AS.7.29.WW		49 aluminium	1747.AS.7.49.16.WW