

## DESIGN YOUR LAVA®

Ontwerp uw eigen, specifieke design-infraroodverwarming



Met LAVA® DYL 2.0 kunt u uw LAVA® GLAS 2.0 of LAVA® BATH 2.0 GLAS infraroodverwarming zelf ontwerpen. We bedrukken de infraroodverwarming met uw afbeelding, zoals een vakantiefoto of bedrijfslogo, zodat de infraroodverwarming perfect in uw interieur past. De LAVA® DYL is geschikt voor wandmontage en kan afhankelijk van de uitvoering zowel verticaal als horizontaal gemonteerd worden. Alle LAVA® DYL worden standaard geleverd met een stekkerkabel en een aan-/uitschakelaar en zijn gereed voor plug-and-play.

### LAVA® GLAS 2.0 infraroodverwarming, DYL print naar wens, glas

KG: 12 | LT: 3 weken

Type	Artikelnr.	Vermogen (W)	Lengte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (kg)	Prijs €
LAVA2-GLAS-180-DYL	39662	180	500	630	8	<b>967,90</b>
LAVA2-GLAS-350-DYL	39663	350	900	630	14	<b>1290,60</b>
LAVA2-GLAS-500-DYL	39665	500	1300	630	20	<b>1680,30</b>
LAVA2-GLAS-700-DYL	39667	700	1600	630	25	<b>2072,40</b>

### LAVA® BATH 2.0 infraroodverwarming, DYL print naar wens, glas, incl. 1 stk. Handdoekhouder eenzijdig open

KG: 12 | LT: 3 weken

Type	Artikelnr.	Vermogen (W)	Lengte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (kg)	Halti	Prijs €
LAVABATH2-GL-350-DYL	40918	350	900	630	14	max. 1	<b>1458,90</b>
LAVABATH2-GL-500-DYL	40919	500	1300	630	20	max. 3	<b>1848,70</b>
LAVABATH2-GL-700-DYL	40920	700	1600	630	25	max. 3	<b>2240,60</b>

#### TIP VAN ETHERMA:

Extra handdoekhouders vindt u op pagina 34.

#### TECHNISCHE GEGEVENS



- > Nominale spanning: 230 V
- > Vermogen: 180 – 700 W
- > Oppervlaktetemp.: max. 70 °C bij norm. binnentemp.
- > Oppervlak: 6 mm enkellaags veiligheidsglas
- > Inbouwdiepte: 30/61 mm
- > Beschermingsgraad: IPX4
- > Beschermingsgraad: I
- > Aansluiting: stekkerkabel 1 m
- > Garantie: 5 jaar

#### PRODUCTVOORDELEN

- + Uw LAVA® geheel naar wens aangepast (bijv. een logo of foto)
- + Plug-and-play-regeling voor een eenvoudige bediening
- + Service- en onderhoudsvrij
- + Geen magneetveld

#### TIP VAN ETHERMA:

Op [www.etherma.nl](http://www.etherma.nl) vindt u informatie over de eisen waaraan het fotobestand moet voldoen om een perfect afdrukresultaat te verkrijgen.

#### VUISTREGEL VAN ETHERMA:

Het bestand moet minimaal **5 MB en 300 dpi** zijn! Neem bij vragen contact op met: [marketing@etherma.com](mailto:marketing@etherma.com).

