

TECHNISCHE GEGEVENS



- > Nominale spanning: 230 V
- > Radiofrequentie: 868,30 & 868,95 MHz
- > Inbouw: vrijstaand
- > Kleur: Wit
- > Afmetingen: 90 x 162 x 48 mm
- > Max. zones: 8
- > Aantal ontvangers: Max. 32
- > Draadloos bereik: 100 - 300 m open veld
- > Systeemopbouw: CE-conform

TYDOM 1.0

Draadloze internetgateway



De TYDOM 1.0 is een internet gateway die het mogelijk maakt om draadloze modules als de ET-14A, LAVA-F en ET-111A te verbinden met internet. Hierdoor bent u in staat de verwarming zowel binnenshuis als buitenshuis te bedienen. Het inleren van alle componenten is eenvoudig. Als er eenmaal een verbinding is gelegd, kan men met de gratis App voor iOS en Android uw verwarming vanaf afstand bedienen. In totaal is kunnen 32 ontvangers worden ingeleerd op de TYDOM 1.0. Deze 32 ontvangers kunnen worden verdeeld over maximaal 8 verschillende zones binnen de woning of kantoor.

TECHNISCHE GEGEVENS



- > Voeding: Lithium batterij
- > levensduur: 10 jaar
- > Bi -Radiofrequentie: 868,30 & 868,95 MHz
- > Dectectiebereik: 12 m 90°
- > Dectectiebereik dieren: 10 m 90°
- > Kleur: Wit
- > Afmetingen: 78 x 68 x 46 mm
- > Beveiligingsklasse: IP 30-IK 04
- > Draadloos bereik: 100 - 300 m open veld
- > Ingangsvertraging: 0 - 45 sec.
- > Zelfbeveiliging bij openen en verwijdering van melder

ET-115A

Draadloze bewegingsmelder



De ET-115A is een draadloze bewegingsmelder die draadloos verbinding maakt met de LAVA-F en ET-111A. Hierdoor kunt u de verwarming door middel van beweging laten schakelen. Wanneer er na verloop van tijd niemand meer aanwezig is in de ruimte zal de verwarming worden uitgeschakeld. Dit zorgt voor besparing op de verbruiks en energiekosten. Deze bewegingsmelder heeft twee lenzen, de standaard lens is voor dectectie van alle menselijke aanwezigheid, en de andere lens voor detectie van dieren.

TECHNISCHE GEGEVENS



- > Voeding: Lithium batterij
- > levensduur: 10 jaar
- > Bi -Radiofrequentie: 868,30 & 868,95 MHz
- > Kleur: Wit
- > Afmetingen: 78 x 68 x 46 mm
- > Beveiligingsklasse: IP 30-IK 04
- > Draadloos bereik: 100 - 300 m open veld
- > Ingangsvertraging: 0 - 45 sec.
- > Detectie: 5 mm speling tussen magneet en detector
- > Zelfbeveiliging bij openen en verwijdering van raamcontact

ET-116A

Draadloos deur- of venstercontact



De ET-116A is een draadloos deur- of venstercontact die draadloos verbinding maakt met de ET-14A. Bij detectie van een open deur of venster zal de ET-116A de thermostaat waarschuwen, waarna de thermostaat ET-14A in vorstbeveiligingsmodus zal gaan. Dit zorgt ervoor dat er niet onnodig wordt verwarmd en dit levert dus besparing op. Door de inschakelvertraging word onderscheid gemaakt tussen een tijdelijke opening of het permant open staan van deur of venster.

SMART HOME SYSTEMEN

KG: E3 | LT: op aanvraag

Type	Artikelnr.	Omschrijving
TYDOM 1.0	50000	Tydom 1.0 Gateway t.b.v. ET-14A /111A/C/D /112A /115A /116A
ET-115A	50003	Draadloze bewegingsmelder t.b.v. ET-111A / C / D / LAVA-F
ET-116A	50004	Draadloze raam-/deur contact t.b.v. ET-14A